



DOLAPIX CE 64

分散剂/解胶剂

化学成分

羧酸制剂

特性参数

外观	淡黄色液体
活性物质含量	约65%
溶解性	水混溶
密度(20°C)	约1.20g/cm ³
pH (原液)	约 7
灼烧残余	最大 0.1%

储存期/包装

适当条件下可存放至少12个月。

30公斤、150公斤桶装, 1100公斤吨桶装。

应用

DOLAPIX CE 64是一种不含碱的有机分散和解凝剂, 它不会产生泡沫。

DOLAPIX CE 64适用于生产固含量高的浆料, 因此特别适合于喷雾干燥前解凝。

因为该产品是液体的, 因此可以完全混合分散, 解凝效果在加到浆料后立即开始产生。因此, 通过在浆料快速均匀地产生作用, 它是可以在任何时候搅拌加入到浆料中调整粘度。

DOLAPIX CE 64可与一般的临时粘结剂同时使用, 例如聚乙烯醇、聚合物分散剂、多糖、纤维素衍生物等 (OPTAPIX系列粘结剂)。

DOLAPIXCE64的解凝效果来源于其二价功能组与陶瓷颗粒表面电荷间的作用、并由此降低了浆料的粘度。

它的加入量范围一般为浆料中的固含量的0.1-0.5%。

注意

在灯光的影响下它可能呈现出黄色到棕色的不同颜色, 但这不会影响它的解凝效果。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变, 以上信息仅作为参考, 我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。



无锡启仁化工科技有限公司

电话: +86-134 8505 6007

传真: +86-510-88150371

地址: 无锡市新吴区菱湖大道288号天安智慧城A1产业大厦东区1208室

邮箱: sales@wxqiren.com

网址: www.wxqiren.com