



ZUSOPLAST 9002

助压剂 / 润滑剂

化学成分

聚氧乙烯制剂

特性参数

外观	无色液体
活性物质含量	约50%
溶解性	与水混溶
密度(20°C)	约1.10g/cm ³
pH(10%溶液)	约10
黏度(20°C)	约25mPas
灼烧残余	最大0.1%

储存期/包装

储存恰当情况下, 保存期至少12个月
30公斤、140公斤、1100公斤每桶装

应用

ZUSOPLAST 9002是无泡的助压剂, 它通用于各种浆料, 特别适合喷雾造粒的坯体。

ZUSOPLAST 9002在坯体中产生无泡润滑层, 促进粒料在压力下的流动, 使压力分布均匀。它能减少坯体内部结构应力, 内部结构应力使坯体在后续工序中产生开裂及剥落等损伤。在坯体和模具壁之间形成的润滑层还可以降低摩擦力, 减少对模具的擦伤和磨耗。

ZUSOPLAST 9002 可作为喷干坯体内的粒料增塑剂, 使粒料在压制工序中被彻底压碎, 杜绝粒状结构的产生。

ZUSOPLAST 9002的添加量为: 喷干坯体固含量的0.1-0.5%, 或干压坯体固含量的不超过2.0%。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变, 以上信息仅作为参考, 我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。



无锡启仁化工科技有限公司

电话: +86-134 8505 6007

传真: +86-510-88150371

地址: 无锡市新吴区菱湖大道288号天安智慧城A1产业大厦东区1208室

邮箱: sales@wxqiren.com

网址: www.wxqiren.com