



TRENNEMULSION W 165

脱模剂

化学成分

表面活性剂和矿物油乳液

特性参数

外观	浅黄色糊状物
溶解性	在水中乳化
密度(20°C)	约0.9 g/cm ³
pH(20°C)	约10

储存期/包装

恰当条件下保存期至少12个月，防冻保存
25公斤桶装

应用

TRENNEMULSION W 165用于生产石膏模，使石膏模注坯和母模型易于分离。

由于TRENNEMULSION W 165是可溶于水的乳液，石膏模的吸水性不会受到影响。

通常，TRENNEMULSION W 165可用刷子在母模型壁上刷上一薄层，也可用水稀释后喷在模具壁上。

TRENNEMULSION W 165能在模型表面伸展形成薄膜层，并保证坯模的良好分离。薄膜层很小的厚度使石膏模注坯的表面不会受影响。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作为参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。



无锡启仁化工科技有限公司

电话: +86-134 8505 6007

传真: +86-510-88150371

地址: 无锡市新吴区菱湖大道288号天安智慧城A1产业大厦东区1208室

邮箱: sales@wxqiren.com

网址: www.wxqiren.com