



# SILUBIT G 80

石膏添加剂

## 化学成分

三聚氰胺

## 特性参数

外观	白色粉末
溶解性	可溶于水
堆积密度	约600g/l
pH(1%溶液)	约9

## 储存期/包装

储存恰当且保持干燥情况下, 保存期为12个月  
25公斤袋装

## 应用

SILUBIT G 80是石膏解凝剂, 能提高石膏固含量, 且不改变石膏气孔的结构, 提高了石膏模的机械强度, 耐磨性也大大提高, 从而延长石膏模的使用寿命。

SILUBIT G80的作用机理在于改变石膏的表面活性, 产生解凝作用, 提高了石膏浆料的固含量, 且保持一致性良好的工作流程。

SILUBIT G 80的添加量取决于石膏的种类, 一般在石膏浆料固量的0.5~2.0%

SILUBIT G80使用时应先用部分水溶解后再加入石膏浆料里。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变, 以上信息仅供参考, 我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。



无锡启仁化工科技有限公司

电话: +86-134 8505 6007

传真: +86-510-88150371

地址: 无锡市新吴区菱湖大道288号天安智慧城A1产业大厦东区1208室

邮箱: sales@wxqiren.com

网址: www.wxqiren.com